

Modell 210 Mariana und Mariana Color

Damenjacke

Entwurf: Eva Varpio

Für Gr. 36 = linke Zahlen

Für Gr. 38/40 = mittlere Zahlen

Für Gr. 42 = rechte Zahlen

Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für alle Größen.

Qualität	Farbe	36	38/40	42
Mariana 50% Wolle, 30% Alpaca, 20% Mohair, LL = ca. 60 m/ 50 g	12 petrol	200 g 4 Knäuel	250 g 5 Knäuel	300 g 6 Knäuel
Mariana Color 50% Wolle, 30% Alpaca, 20% Mohair, LL = ca. 60 m/ 50 g	107 lagune	200 g 4 Knäuel	250 g 5 Knäuel	300 g 6 Knäuel



© Schoeller-Süssen GmbH for "fashion & style"

Stricknadeln 7 u. 8 mm von Schoeller + Stahl

sonstige Zutaten: 5 St. Creativknöpfe von Prym Ø 22 mm, Art.-Nr. 312 102

Bundmuster:

2 M re, 2 M li im Wechsel mit NS 7

Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln)

kraus re: (Maschenprobe: 10 M u. 20 R = 10 x 10 cm)

Hin- u. Rückr. re M str. mit NS 8

gl. re: (Maschenprobe: 10 M u. 14 R = 10 x 10 cm)

Hinr. re M, Rückr. li M str. mit NS 8

doppelte Masche:

Den Faden vor die Arbeit legen u. in die 1. M wie zum li Str. einstecken. Die M auf die re Nd. heben u. den Faden fest nach hinten ziehen, dabei wird die M über die Nd. gezogen u. liegt somit doppelt auf der Nd. Der Faden muss fest angezogen werden, damit keine Löcher entstehen.

Wenn wieder über die doppelte M gestrickt wird, in beide M-Glieder wie zum re bzw. li Str. einstecken u. re bzw. li zus.str.

Patentmuster:

1. R (Rückr.): RM, 1 M li, 1 M re im Wechsel, enden mit 1 M li, RM

2. R (Hinr.): RM, *1 M re, 1 M li abh., 1 U, ab * fortl. wdh., enden mit 1 M re, RM

3. R : RM, *1 M li abh., 1 U, M u. U der Vorr. re zus.str., ab * fortl. wdh., enden mit 1 M li abh., 1 U, RM

4. R: RM, *M u. U der Vorr. re zus.str., 1 M re, ab * fortl. wdh., enden mit M u. U der Vorr. re zus.str., RM

3. u. 4. R fortl. wdh.

Arbeitsanleitung:

Rückenteil:

42 (46/50) M mit in petrol mit NS 7 anschl. u. 2,5 cm kraus re arb. Dann in lagune mit NS 8 weiter kraus re arb.

Taillierung:

Nach 10 cm ab Anschlag beids. 1 M betont abn. u. in jed. folg. 8. R noch beids. 2 x 1 M betont abn. Dafür die 3. u. 4. M der Hinr. re überzogen zus.str. u. die 4. u. 3. letzte M re zus.str. Nach 22 cm ab Anschlag beids. 1 M an derselben Stelle re verschränkt aus dem Querrfaden zun. u. in jed. folg. 8. R noch beids. 2 x 1 M zun.

Armausschnitt:

Nach 33 cm ab Anschlag beids. 2 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch beids. 2 (3/4) x 1 M betont abn. Dafür die 3. u. 4. M der Hinr. re überzogen zus.str. u. die 4. u. 3. letzte M re zus.str. = 34 (36/38) M.

Halsausschnitt u. Schulter:

Nach 48 (49/50) cm ab Anschlag die restl. 34 (36/38) M abk.

Linkes Vorderteil:

20 (22/24) M in petrol mit NS 7 anschl. u. 2,5 cm kraus re arb. Dann in lagune mit NS 8 weiter kraus re arb.

Taillierung:

Nach 10 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 1 M betont abn. u. in jed. folg. 8. R noch 2 x 1 M betont abn. Dafür die 3. u. 4. M der Hinr. re überzogen zus.str. Nach 22 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 1 M an derselben Stelle re verschränkt aus dem Querschnitt zun. u. in jed. folg. 8. R noch 2 x 1 M zun.

Armausschnitt:

Nach 33 cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 2 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 2 (3/4) x 1 M betont abn. Dafür die 3. u. 4. M der Hinr. re überzogen zus.str. = 16 (17/18) M.

Halsausschnitt:

Nach 41 (42/43) cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 2 M ungestrickt stehen lassen u. in jed. folg. 2. R noch 1 x 2 u. 4 x 1 M mehr ungestrickt stehen lassen, wenden u. jeweils 1 doppelte M arb. Nach 48 (49/50) cm ab Anschlag noch 1 R über die 8 M des Halsausschnitts str. u. die M stilllegen.

Schulter:

Nach 48 (49/50) cm ab Anschlag die restl. 8 (9/10) M abk.

Rechtes Vorderteil:

20 (22/24) M in petrol mit NS 7 anschl. u. 2,5 cm kraus re arb. Dann in lagune mit NS 8 weiter kraus re arb.

Taillierung:

Nach 10 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 1 M betont abn. u. in jed. folg. 8. R noch 2 x 1 M betont abn. Dafür die 4. u. 3. letzte M der Hinr. re zus.str. Nach 22 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 1 M an derselben Stelle re verschränkt aus dem Querschnitt zun. u. in jed. folg. 8. R noch 2 x 1 M zun.

Armausschnitt:

Nach 33 cm ab Anschlag am li Arbeitsrand 2 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch 2 (3/4) x 1 M betont abn. Dafür die 4. u. 3. letzte M der Hinr. re zus.str. = 16 (17/18) M.

Halsausschnitt:

Nach 41 (42/43) cm ab Anschlag am re Arbeitsrand 2 M ungestrickt stehen lassen u. in jed. folg. 2. R noch 1 x 2 u. 4 x 1 M mehr ungestrickt stehen lassen, wenden u. jeweils 1 doppelte M arb. Nach 48 (49/50) cm ab Anschlag noch 1 R über die 8 M des Halsausschnitts str. u. die M stilllegen.

Schulter:

Nach 48 (49/50) cm ab Anschlag die restl. 8 (9/10) M abk.

Ärmel:

20 M in petrol mit NS 7 anschl. u. 8 cm im Bundm. arb. Weiter mit NS 8 in petrol gl. re arb.

Seitliche Ärmelschrägung:

In jed. folg. 10. (8. / abw. in jed. folg. 6. u. 8. R) ab Bund beids. 6 (7/8) x 1 M zun. Die zugenommenen M gl. re arb. = 32 (34/36) M.

Armkugel:

Nach 46 (45/44) cm ab Anschlag beids. 2 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch beids. 8 x 1 M betont abn. Für die betonten Abnahmen die 3. u. 4. M re überzogen zus.str. u. die 4. u. 3. letzte M re zus.str.

Nach 60 (59/58) cm ab Anschlag beids. 2 (3/4) M abk. u. mit den restl. 8 M noch 10 (11/12) cm weiter str. Dann die M abk. 2. Ärmel ebenso arb.

Fertigarbeiten:

Teile lt. Schnitt spannen, anfeuchten u. trocknen lassen. Ärmel einsetzen. Die letzten 8 (9/10) cm der Ärmel zwischen die Schulter von VT u. RT im Matratzenstich nähen. Seiten- u. Ärmelnähte im Matratzenstich schließen.

Vordere Blende:

Je 7 M in petrol mit NS 7 anschl. u. im Patentmuster str. Nach 41 (42/43) cm die M abk.

Es werden keine Knopflöcher gearbeitet. Die Blenden an die vorderen Kanten der Vorderteile annähen.

Kragen:

Die stillgelegten je 8 M der Vorderteile wieder auf die Nd. nehmen, beids. aus den vorderen Blenden in petrol mit NS 7 von außen 2 M heraus str. u. gleichmäßig verteilt aus dem Halsausschnitt noch 38 M auffassen = 58 M. Im Bundm. arb., dabei mit RM, 1 M re beginnen u. enden. Nach 12 cm ab Kragenbeginn die M im M-Rhythmus abk.

Knöpfe:

Die Creativknöpfe in lagune lt. Anleitung umstechen u. am li VT annähen. Den 1. Knopf nach 7 (8/9) cm ab unterer Kante, die weiteren Knöpfe nach jeweils 8 cm mittig auf die vordere Blende nähen.

