

Modell 17011 Damen-Pulli

Für Gr. 36 = Zahlen vor der Klammer, für Gr. 38/40 = 1. Zahl in der Klammer, für Gr. 42 = 2. Zahl in der Klammer, für Gr. 44/46 = 3. Zahl in der Klammer, für Gr. 48 = Zahlen hinter der Klammer. Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für alle Größen.

Qualität	Farbe	36	38/40	42	44/46	48
Mia Bella von Austermann 50% Schurwolle (sw), 50% Polyacryl LL = ca. 360 m / 100 g	03 herbst	400 g 4 Knäuel	400 g 4 Knäuel	500 g 5 Knäuel	500 g 5 Knäuel	600 g 6 Knäuel

Nadeln: Stricknadeln 3,5 u. 4 mm von addi

Blendenmuster:

gl. re (in Reihen: Hinr. re M, Rückr. li M; in Runden: stets re M str.) mit NS 3,5

Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln)

Grundmuster 1:

(Maschenprobe: 23 M u. 34 R = 10 x 10 cm)

gl. re (Hinr. re M, Rückr. li M) mit NS 3,5

Grundmuster2:

(Maschenprobe: 21 M u. 42 R = 10 x 10 cm) mit NS 4, locker str.

2 R gl. re (Hinr. re M, Rückr. li M) u. 2 R kraus re (Hin- u. Rückr. re M) im Wechsel

Arbeitsanleitung:

Rückenteil:

4 M mit NS 4 anschl. 1 R re M u. 1 R li M str. Weiter arb. wie folgt:

1. R (Hinr.): aus der 1. M 1 M re u. 1 M re verschränkt str., alle M re str. bis zur letzten M, aus der letzten M 1 M re u. 1 M re verschränkt str. = 2 M zugenommen

2. R (Rückr.): re M

3. R: wie 1. R

4. R: li M

Die 1. – 4. R wdh. bis das RT am li Arbeitsrand eine Länge von 44 (48/52/56) 60 cm hat. Nun ist die gewünschte Breite erreicht. Ab hier in jed. Hinr. am li Arbeitsrand anstatt der Zunahme die letzten 2 M re zus.str., die Zunahme am re Arbeitsrand weiter arb. So bleibt die M-Zahl immer gleich. Wenn am re Arbeitsrand 58 (59/60/61) 62 cm erreicht sind, ist die Höhe erreicht. Ab hier in jed. Hinr. nun auch am re Arbeitsrand abn. wie folgt: die 1. M re abh., 1 M re, die abgehob. M darüberziehen. Die Abnahmen beids. arb. bis 2 M übrig sind. Diese 2 M re zus.str. u. den Faden durch die letzte M ziehen.

Vorderteil:

Wie das RT arb.

Die Schulternähte beids. über 10 (12/14/16) 18 cm im Matratzenstich schließen. Beids. der Schulternaht jeweils 18 (19/20/21) 22 cm für die Armlochtiefe abmessen u. eine Markierung anbringen.

Ärmel:

76 (82/88/92) 96 M mit NS 3,5 aus den Kanten zwischen den Markierungen heraus str. u. im Grundm. 1 arb.

Für die seitl. Ärmelschrägung in jed. folg. 22. (16./12./10.) 8. R beids. 7 (10/13/15) 17 x 1 M abn. = 62 M.

Gleichzeitig nach 43 (41/39/37) 35 cm ab Ärmelbeginn noch 6 cm weiter mit NS 3,5 im Grundm. 2 arb.

Danach weiter die Blende arb. wie folgt: 4 cm gl. re str., 1 Hinr. li M als Umbruchkante, 4 cm gl. re str. Dann die M locker abk. Den 2. Ärmel ebenso arb.

Fertigarbeiten:

Teil lt. Schnitt spannen, anfeuchten u. trocknen lassen. Seiten- u. Ärmelnähte in einem Stück schließen. Für die **Halsblende** 110 M mit einer Rundstricknd. NS 3,5 aus dem Halsausschnitt aufn. u. in Rd. im Blendenm. arb. Nach 3 cm die M locker abk.



© Schoeller Süssen GmbH

Für den **Bund** aus der unteren Kante von RT u. VT mit einer Rundstricknd. NS 3,5 verteilt 202 (220/239/258) 276 M heraus str. u. im Blendenm. in Rd. str. Nach 4 cm für die Umbruchkante 1 Rd. li M str., danach noch weitere 4 cm im Blendenm. str. Dann die M locker abk.
 Alle Blenden zur Hälfte nach innen umschlagen u. annähen.

